



A EER

A+ COP



Gás refrigerante



Fácil de transportar



Display LED



Fácil instalação e manutenção



Desumidificador



Auto-Restart



Stand by 1W



Vários modos de operação



Bomba de calor



Sistema de evaporação



Temporizador



Controle remoto

MODELOS

		HTW-PC-035P27	HTW-PB-035P27
Alimentação elétrica	V, F, HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

DESEMPENHO

			HTW-PC-035P27	HTW-PB-035P27
Capacidade refrigeração	Capacidade	kW	3,5	3,5
		Frig/h	3.026	3.026
		Btu/h	12.000	12.000
	Consumo	W	1.350	1.350
	Corrente	A	5,87	5,87
	EER	-	2,6	2,6
Classificação energética	Frio	A	A	
Capacidade aquecimento	Capacidade	kW	-	3,5
		Kcal/h	-	3.026
		Btu/h	-	12.000
	Consumo	W	-	1.130
	Corrente	A	-	5,0
	COP	-	-	2,8
Classificação energética	Calor	-	A+	

CARACTERÍSTICAS

Pressão sonora (H/M/L)	dB(A)	51,9	51,9
Caudal de ar	m³/h	380	380
Perímetro aquecido (dependendo das condições de la sala)	m²	25-35	25-35
Temperatura de operação	°C	17-35	17-35
Temperatura selecionável	°C	5-30	5-30
Capacidade de desumidificação	l/dia	-	-
Refrigerante	Tipo	R290	R290
	Quantidade de carga	Kg	0,23
WIFI		NO	NO
Cor		BRANCO	BRANCO

DIMENSÕES E PESO

Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	467*765*397	467*765*397
Dimensões brutas (L x A x P)	mm	515*880*443	515*880*443
Peso líquido / bruto	Kg	34/38	35/39,5