

# VULCANO 1000



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Tampo VITROCERÂMICA
- Saída de fumos superior (opcional)
- EcoDesign 2022

A+



## VERSÕES DISPONÍVEIS




## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	11,5 kW
GAMA DE POTÊNCIA	8,0 a 15,0 kW
RENDIMENTO	83,0 %
PESO	325 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	****
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	3,65 Kgs/H
AUTONOMIA	N.D.
ALIMENTAÇÃO	N.D.
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	N.D.
ÁREA DE AQUECIMENTO	256 m <sup>3</sup>
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	150 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	N.D.
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	230 °C
TIRAGEM DA CHAMINÉ	12 Pa
SAÍDA DE FUMOS	Posterior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	12,5 g/s
EMISSÕES CO (13% O <sub>2</sub> )	0,20 %

## DIMENSÕES

### MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)



### MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)



## CERTIFICAÇÃO EN

12815

- 1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K<sub>2</sub>=35w/m<sup>3</sup>/h
- 2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
- 3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)



**SHOWROOM**  
Rua São João, Lote 2, Loja 3  
Repeses, 3500-727 Viseu  
Tlf. +351 232 460 058  
E-MAIL. loja@chamilar.pt

**SEDE**  
Rua da Castelhana, 73  
Vila Chã de Sá, 3510-920 Viseu  
Tlf. +351 232 952 252  
E-MAIL. geral@chamilar.pt

chamilar.pt/

chamilar\_energias\_renovaveis/