

# VULCANO 900 EB



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Tempo VITROCERÂMICA
- Saída de fumos superior (opcional)
- EcoDesign 2022
- Para AQUECIMENTO CENTRAL

## VERSÕES DISPONÍVEIS




## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	17,5 kW
POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL [HIDRO]	14,9 kW
RENDIMENTO	77,0 %
PESO	308 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	****
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	4,9 Kgs/H
AUTONOMIA	N.D.
ALIMENTAÇÃO	N.D.
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	N.D.
ÁREA DE AQUECIMENTO	389 m <sup>3</sup>
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	150 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	N.D.
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	255 °C
TIRAGEM DA CHAMINÉ	14 Pa
SAÍDA DE FUMOS	Posterior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	22,0 g/s
EMISSÕES CO (13% O <sub>2</sub> )	0,17 %

## DIMENSÕES

### MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)



### MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)



## CERTIFICAÇÃO EN

12815

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m<sup>3</sup>/h

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)



**SHOWROOM**  
Rua São João, Lote 2, Loja 3  
Repeses, 3500-727 Viseu  
Tlf. +351 232 460 058  
E-MAIL. loja@chamilar.pt

**SEDE**  
Rua da Castelhana, 73  
Vila Chã de Sá, 3510-920 Viseu  
Tlf. +351 232 952 252  
E-MAIL. geral@chamilar.pt

chamilar.pt/

chamilar\_energias\_renovaveis/