

VULCANO 900 E5



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Tampo VITROCERÂMICA
- Saída de fumos superior (opcional)
- EcoDesign 2022
- Para AQUECIMENTO CENTRAL

VERSÕES DISPONÍVEIS




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	31,0 kW
POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL [HIDRO]	20,1 kW
RENDIMENTO	83,0 %
PESO	408 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	****
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	9,0 Kgs/H
AUTONOMIA	N.D.
ALIMENTAÇÃO	N.D.
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	N.D.
ÁREA DE AQUECIMENTO	689 m ³
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	150 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	N.D.
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	155 °C
TIRAGEM DA CHAMINÉ	16 Pa
SAÍDA DE FUMOS	Posterior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	44,0 g/s
EMISSÕES CO (13% O ₂)	0,40 %

DIMENSÕES

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)



MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)



CERTIFICAÇÃO EN

12815

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)



SHOWROOM
Rua São João, Lote 2, Loja 3
Repeses, 3500-727 Viseu
Tlf. +351 232 460 058
E-MAIL. loja@chamilar.pt

SEDE
Rua da Castelhana, 73
Vila Chã de Sá, 3510-920 Viseu
Tlf. +351 232 952 252
E-MAIL. geral@chamilar.pt

chamilar.pt/

chamilar_energias_renovaveis/