

IT-172

Inserível de Lenha Dupla Face com Turbinas



EQUIPAMENTO

- Sistema de Dupla Combustão
- Medidas Entrada Lenha (LxAxP) 545 x 285 x 370 mm.
- Saída de Fumos Macho 150 mm em fundição.
- Vidro Vitrocerâmico 750 °C.
- Porta e Grelha em fundição.
- Dois ventiladores Axiais 160 m3/h e 2 x 20 w.
- Interruptor 3 posições, Modo Segurança Posição 0.
- Câmara Dupla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Térmica Máxima 16,8 kW.

Potência Nominal 12,6 kW.

Temperatura de Fumos Média 343 °C.

Rendimento 75 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecimento 335 m3.

Consumo 3,95 kg/h.

CO a 13% O2 0,12 %.

Equipamento concebido em Aço Até 4 mm.

Regulação Entrada de Ar Primário e Secundário.

Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negra.

Peso 97 kg.

Medidas (larg. x prof. x alt.) 658 x 386 x 559 mm.

Medidas Frente (Alt. x Larg.) 585 x 760 mm.

ACESSÓRIOS

- Camada de Spray Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negra.
- Manga Anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Manga Fêmea-Macho.
- Centralina Analógica.

IT-172

Versões



IT-172

IT-172 K

IT-172 F

IT-172 FK



IT-172. Interior Vermiculite.

IT-172 K. Interior de Vermiculite. Vidro Serigrafiado.

IT-172 F. Interior em Fundição.

IT-172 FK. Interior Fundição e Vidro Serigrafiado.

Ficha técnica

