

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Queimador em Ferro Fundido
- Câmara de combustão estanque
- Programação diária e semanal
- Comando remoto
- Ligação a termostato externo
- Wi-Fi (opcional)

VERSÕES DISPONÍVEIS



A+

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL | 8,6 kW |
| GAMA DE POTÊNCIA | 2,4 a 9,7 kW |
| RENDIMENTO | 92,9 % |
| PESO | 79 Kgs |
| CAPACIDADE DO DEPÓSITO | 18 Kgs |
| TIPO DE COMBUSTÍVEL | Pellets |
| CONSUMO | 2,01 Kgs/H |
| AUTONOMIA | 9 a 34 Hrs |
| ALIMENTAÇÃO | 230V / 50Hz |
| CONSUMO ELÉTRICO NOMINAL | N.D. |
| SUPERFÍCIE DE AQUECIMENTO | 208 m ³ |
| DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS | 80 mm |
| DIÂMETRO ENTRADA DE AR | 60 mm |
| TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS | 196 °C |
| TIRAGEM DA CHAMINÉ | 11,6 Pa |
| SAÍDA DE FUMOS | Posterior |
| FLUXO DE MASSA DE FUMOS | 4,8 g/s |
| EMISSÕES CO (13% O ₂) | 0,022 % |

CERTIFICAÇÃO EN

14785


1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

DIMENSÕES

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)



MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)

