





AIRE


Génesis Steel12 **A+**

www.ferlux.es

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18




CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18



OPCIONES DE SALIDA
DE HUMOS:

- A** SALIDA SUPERIOR
- B** SALIDA TRASERA
- C** SALIDA LATERAL
DRCHO.



Datos técnicos

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	11,1 KW
POTENCIA TÉRMICA AMBIENTAL	11,1 KW
POTENCIA TÉRMICA REDUCIDA	2,4 KW
RENDIMIENTO P.T.N*	89%
RENDIMIENTO P.T.R.**	96%
CONSUMO (MIN-MAX)	0,5 Kg - 2,5 Kg
AUTONOMÍA (MIN-MAX)	40 - 8 HORAS
EMISIONES CO AL 13% DE O ₂ (P.T.N. - P.T.R.)	0,02% - 0,02%
TEMPERATURA DE HUMOS (P.T.N. - P.T.R.)	157 °C - 45 °C
VOLUMEN CALEFACTABLE	325 M ³
SALIDA DE HUMOS	80 MM
ENTRADA DE AIRE PRIMARIO	40 MM
PESO	120 Kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	20 Kg

Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 - 230 V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENCIA EN EL ENCENDIDO	300 W
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	60 W